



شرکت بنیاد بتن جنوب شرق

بن مالات



@bonmalatjsh



اندود آستر زیرسازی خاکستری R415



ملات اندود آستر زیرسازی خاکستری R415 از محصولات تولید شده توسط بن ملات است که دارای پایه سیمانی می باشد. از ویژگی های این محصول می توان به دوام بالا و سهولت در استفاده، اشاره نمود. از این اندود سیمانی به عنوان آستر و اندود نهایی بر روی سطح دیوارهای ساختمان که جنس آن از بلوک های سیمانی، آجر بتن و سفال می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود آستر زیرسازی خاکستری R415

برای آماده سازی این اندود باید محتویات داخل بسته را داخل میکسر ریخته و با ۵.۵ لیتر آب به مدت زمان ۶ الی ۸ دقیقه مخلوط کنیم. این ملات را می توان هم به صورت دستی و هم با استفاده از میکسرهای برقی آماده نمود. برای استفاده از این ملات باید سطوح مورد نظر را کاملا تمیز کرده به گونه ای که سطوح عاری از چسب، چربی و هرگونه نخاله بوده و سپس با استفاده از دستگاه ملات پاش و یا با پرتاب ملات با کمچه، لایه ای به ضخامت حداکثر ۳۰ میلیمتر محل را پوشش داد. اگر نیاز به اجرای ملات با ضخامت بیشتری بر روی سطح مورد نظر هستید باید با فاصله یکروز لایه بعدی اجرا شود. دقت کنید به مدت ۲ تا ۳ روز پس از این که اندود اجرا شد باید سطح آن را مرطوب نگاه داشت. این ملات پس از سپری شدن یک ماه به حداکثر مقاومت خواهد رسید.

مواد تشکیل دهنده ملات اندود آستر زیرسازی خاکستری R415 بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک، سیمان خاکستری و مواد افزودنی به منظور کاهش جذب آب و ارتقا کارپذیری. دانسیته این ملات ۱۸۰۰ گرم بر لیتر می باشد و ضخامت لایه ملات برای استفاده در بلوک های سیمانی و سفالی تا ۲ سانتیمتر می باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت ملات اندود آستر زیرسازی خاکستر R415 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود آستر زیرسازی خاکستری R415

خاکستری

رنگ

اندود زیرسازی

شکل ظاهری

سنگدانه آهک، سیمان خاکستری و مواد افزودنی
به منظور ارتقا کارپذیری و نگهداری آب

اجزای تشکیل شده

۳۵ کیلوگرم

وزن کیسه

پاکت

نوع بسته بندی

۲ سانتیمتر

ضخامت لایه ملات

برای اجرای ۱ مترمربع به ضخامت ۲۰
میلیمتر در حدود ۵۰ کیلوگرم

میزان مصرف

استفاده به عنوان آستر و آماده سازی سطح برای
اجرای فاز نهایی در داخل و خارج ساختمان

مورد مصرف

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود پلاستر نهایی نمای خارجی سفید TP250



اندود پلاستر نهایی نمای خارجی سفید TP250 از محصولات تولید شده توسط بن ملات است که دارای پایه سیمانی و در دسته اندودهای نیمه نرم می باشد. از ویژگی های این محصول می توان به دوام بالا و سهولت در استفاده، اشاره نمود. از این اندود سیمانی به عنوان آستر و اندود نهایی بر روی سطح دیوارهای نمای خارجی ساختمان که جنس آن از بتن پیش ساخته با سطح صاف و یا سطوحی که با ملات آستر پوشیده شده، مورد استفاده قرار می گیرد.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود پلاستر نهایی نمای خارجی سفید TP250

با اضافه کردن مواد افزودنی به اندودهای نهایی می توان خاصیت مقاومت در برابر آب را در آن ها تقویت نمود. برای آماده سازی این اندود باید محتویات داخل بسته را داخل میکسر ریخته و با ۹ لیتر آب تمیز کاملاً مخلوط کنیم سپس به مدت زمان ۱۰ دقیقه صبر می کنیم و پس از هم زدن مجدد می توان از این ملات استفاده نمود. این ملات پس از آماده شدن ۲ تا ۴ ساعت با توجه به دمای محیط قابلیت استفاده دارد. برای استفاده از ملات باید سطوح مورد نظر را کاملاً تمیز کرده به گونه ای که سطوح عاری از چسب، چربی و هرگونه نخاله بوده و سپس با روش پاشیدن با استفاده از پمپ و یا به صورت دستی اجرا می شود. دقت کنید که پس از انجام این مرحله باید ملات اضافه را از روی سطح برداشت و به ظرف محتوی ملات انتقال داد. برای اجرای لایه های بعدی در صورت نیاز، باید با یک روز فاصله این کار انجام شود. دقت کنید ۲۴ ساعت پس از این که اندود اجرا شد باید با اسپری کردن آب، سطح آن را مرطوب کرد. مواد تشکیل دهنده اندود پلاستر نهایی نمای خارجی سفید TP250 بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک با حداکثر اندازه دانه بندی ۰.۶ میلیمتری، سیمان و مواد افزودنی پلیمری محلول در آب. بهتر است ضخامت لایه ملات ۲ میلیمتر باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت اندود پلاستر نهایی نمای خارجی سفید TP250 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود پلاستر نهایی نمای خارجی سفید TP250

رنگ	سفید
شکل ظاهری	اندود پلاستر نهایی نمای خارجی
اجزای تشکیل شده	سنگدانه آهک، سیمان سفید و مواد افزودنی پلیمری محلول در آب
وزن کیسه	۲۰ کیلوگرم
نوع بسته بندی	پاکت
ضخامت لایه ملات	۲ میلیمتر
میزان مصرف	برای اجرای ۱ مترمربع به ضخامت ۱ میلیمتر در حدود ۱,۳ کیلوگرم
مورد مصرف	استفاده به عنوان فاز نهایی بر روی سطوح سیمانی خارج ساختمان

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود پلاستر نهایی نمای داخلی سفید TP210



اندود پلاستر نهایی نمای داخلی سفید TP210 از محصولات تولید شده توسط بن ملات است که دارای پایه سیمانی و در دسته اندودهای نیمه نرم می باشد. از ویژگی های این محصول می توان به دوام بالا و سهولت در استفاده اشاره نمود. از این اندود سیمانی به عنوان آستر و اندود نهایی بر روی سطح دیوارهای داخل ساختمان که جنس آن از بتن پیش ساخته با سطح صاف و یا سطوحی که با ملات آستر پوشیده شده، مورد استفاده قرار می گیرد.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود پلاستر نهایی نمای داخلی سفید TP210

با اضافه کردن مواد افزودنی به اندودهای نهایی می توان خاصیت مقاومت در برابر آب را در آن ها تقویت نمود. برای آماده سازی این اندود باید محتویات داخل بسته را داخل میکسر ریخته و با ۹ لیتر آب تمیز کاملاً مخلوط کنیم سپس به مدت زمان ۱۰ دقیقه صبر می کنیم و پس از هم زدن مجدد می توان از این ملات استفاده نمود. این ملات پس از آماده شدن ۲ تا ۴ ساعت با توجه به دمای محیط قابلیت استفاده دارد. برای استفاده از ملات باید سطوح مورد نظر را کاملاً تمیز کرده به گونه ای که سطوح عاری از چسب، چربی و هرگونه نخاله بوده و سپس با روش پاشیدن با استفاده از پمپ و یا به صورت دستی اجرا می شود. دقت کنید که پس از انجام این مرحله باید ملات اضافه را از روی سطح برداشت و به ظرف محتوی ملات انتقال داد. برای اجرای لایه های بعدی در صورت نیاز، باید با یک روز فاصله این کار انجام شود. دقت کنید ۲۴ ساعت پس از این که اندود اجرا شد باید با اسپری کردن آب، سطح آن را مرطوب کرد. مواد تشکیل دهنده اندود پلاستر نهایی نمای داخلی سفید TP210 بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک با حداکثر اندازه دانه بندی ۰.۲ میلیمتری، سیمان و مواد افزودنی پلیمری محلول در آب. بهتر است ضخامت لایه ملات ۲ میلیمتر باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت اندود پلاستر نهایی نمای داخلی سفید TP210 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود پلاستر نهایی نمای داخلی سفید TP210

رنگ	سفید
شکل ظاهری	اندود پلاستر نهایی نمای داخلی
اجزای تشکیل شده	سنگدانه آهک، سیمان سفید و مواد افزودنی پلیمری محلول در آب
وزن کیسه	۲۰ کیلوگرم
نوع بسته بندی	پاکت
ضخامت لایه ملات	۲ میلیمتر
میزان مصرف	برای اجرای ۱ مترمربع به ضخامت ۱ میلیمتر در حدود ۱,۳ کیلوگرم
مورد مصرف	استفاده به عنوان فاز نهایی بر روی سطوح سیمانی در داخل ساختمان

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود پلاستر نهایی نمای داخلی و خارجی رنگی و سنتی گاهگل TPC



اندود پلاستر نهایی نمای داخلی و خارجی رنگی و سنتی گاهگل از محصولات تولید شده توسط بن ملات است که دارای پایه سیمانی و در دسته اندودهای نیمه نرم می باشد. از ویژگی های این محصول می توان به سهولت در استفاده، اشاره نمود. از این اندود سیمانی با اضافه شدن رنگ های مختلف معدنی به عنوان پوشش نهایی بر روی سطح دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان که جنس آن از بتن پیش ساخته با سطح صاف و یا سطوحی که با ملات آستر پوشیده شده، مورد استفاده قرار می گیرد.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود پلاستر نهایی نمای داخلی و خارجی رنگی و سنتی کاهگل TPC

با اضافه کردن مواد افزودنی به اندودهای نهایی می توان خاصیت مقاومت در برابر آب را در آن ها تقویت نمود. این اندود کاهگلی با اضافه شدن ۳ رنگدانه معدنی دارای رنگ بندی متنوعی می باشد. برای آماده سازی این اندود باید محتویات داخل بسته را با ۹ الی ۱۰ لیتر آب تمیز کاملاً مخلوط کنیم سپس در حدود ۲۰۵ کیلوگرم الیاف کاه باریک با طول نهایتاً ۴ سانتیمتر و بدون هیچ گونه موارد خارجی به آن اضافه و با میکسر مخلوط نمود. سپس به مدت زمان ۱۰ دقیقه صبر می کنیم و پس از هم زدن مجدد می توان از این ملات استفاده نمود. برای استفاده از ملات باید سطوح مورد نظر را کاملاً تمیز و تراز کرده و سپس به صورت دستی و با ماله، لایه ای به ضخامت ۳ الی ۵ میلیمتر از ملات را بر روی سطح اجرا نمود. دقت کنید که پس از انجام این مرحله برای داشتن ظاهری جذاب تر می توانید مقداری کاه را قبل از خشک شدن بر روی سطح بپاشید.

مواد تشکیل اندود پلاستر نهایی نمای داخلی و خارجی رنگی و سنتی کاهگل TPC بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک با حداکثر اندازه دانه بندی ۰.۶ میلیمتری برای نمای خارجی و ۰.۲ میلیمتر برای نمای داخلی، سیمان و مواد افزودنی پلیمری محلول در آب و رنگدانه های معدنی. بهتر است ضخامت لایه ملات ۳ الی ۵ میلیمتر باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت اندود پلاستر نهایی نمای داخلی و خارجی رنگی و سنتی کاهگل TPC بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

**اندود پلاستر نهایی نمای داخلی
و خارجی رنگی و سنتی گاهگل TPC**

رنگ

طیف رنگی وسیع

شکل ظاهری

اندود پلاستر نهایی نمای سنتی
گاهگل داخلی و خارجی

اجزای تشکیل شده

سنگدانه آهک، سیمان سفید و مواد افزودنی
پلیمری محلول در آب و رنگدانه های معدنی

وزن کیسه

۲۰ کیلوگرم

نوع بسته بندی

پاکت

ضخامت لایه ملات

۲ میلیمتر

میزان مصرف

برای اجرای ۱ مترمربع به ضخامت ۱
میلیمتر در حدود ۱,۳ کیلوگرم

مورد مصرف

استفاده به عنوان فاز نهایی بر روی سطوح
سیمانی داخل و خارج ساختمان

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود تک لایه خاکستری RF406



اندود تک لایه خاکستری RF406 از محصولات تولید شده توسط بن ملات می باشد که دارای پایه سیمانی می باشد. از ویژگی های این محصول می توان به دوام بالا و سهولت در استفاده، اشاره نمود. از این اندود سیمانی به عنوان آستر و اندود نهایی بر روی سطح دیوارهای داخل ساختمان که جنس آن از بلوک های AAC و سیمانی، آجر و دیوارهایی که نیاز به نما کاری ندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود تک لایه خاکستری RF406

برای آماده سازی این اندود باید محتویات داخل بسته را داخل میکسر ریخته و با ۶.۵ لیتر آب به مدت زمان ۶ الی ۸ دقیقه مخلوط کنیم. این ملات پس از آماده شدن تا ۲ ساعت در دمای محیط قابلیت استفاده دارد. برای استفاده از ملات باید سطوح مورد نظر را کاملاً تمیز کرده به گونه ای که سطوح عاری از چسب، چربی و هرگونه نخاله بوده و سپس با لایه ای به ضخامت ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر محل را پوشش دهید. دقت کنید ۲۴ ساعت پس از این که اندود اجرا شد باید با اسپری کردن آب، سطح آن را مرطوب کرد. مواد تشکیل دهنده اندود تک لایه خاکستری RF406 بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک، سیمان و مواد افزودنی به منظور کاهش میزان جذب آب و ارتقا کارپذیری. دانسیته این ملات ۱۷۰۰ گرم بر لیتر می باشد و بهتر است ضخامت لایه ملات برای استفاده در بلوک های بتن گازی بین ۱۰ الی ۱۵ میلیمتر باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت اندود تک لایه خاکستری RF406 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود تک لایه خاکستری RF406

رنگ

خاکستری

شکل ظاهری

اندود تک لایه سفید

اجزای تشکیل شده

سنگدانه آهک، سیمان خاکستری و مواد افزودنی
به منظور ارتقا کارپذیری و کاهش میزان جذب آب

وزن کیسه

۳۵ کیلوگرم

نوع بسته بندی

پاکت

ضخامت لایه ملات

۱۰ تا ۱۵ میلیمتر

میزان مصرف

برای اجرای ۱ مترمربع به ضخامت ۱۵ میلیمتر
در حدود ۳۰ کیلوگرم

مورد مصرف

آستر لایه نازک بر روی دیوار و فاز نهایی
در داخل و خارج از ساختمان

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود تک لایه سفید RF506



اندود تک لایه سفید RF506 از محصولات تولید شده توسط بن ملات می باشد که دارای پایه سیمانی است . از ویژگی های این محصول می توان به دوام بالا و سهولت در استفاده، اشاره نمود. از این اندود سیمانی به عنوان آستر و اندود نهایی بر روی سطح دیوارهای داخل ساختمان که جنس آن از بلوک های AAC و سیمانی، آجر و دیوارهایی که نیاز به نما کاری ندارد، مورد استفاده قرار می گیرد.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود تک لایه سفید RF506

برای آماده سازی این اندود باید محتویات داخل بسته را داخل میکسر ریخته و با ۶.۵ لیتر آب به مدت زمان ۶ الی ۸ دقیقه مخلوط کنیم. این ملات پس از آماده شدن تا ۲ ساعت در دمای محیط قابلیت استفاده دارد. برای استفاده از ملات باید سطوح مورد نظر را کاملاً تمیز کرده به گونه ای که سطوح عاری از چسب، چربی و هرگونه نخاله بوده و سپس با لایه ای به ضخامت ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر محل را پوشش دهید. دقت کنید ۲۴ ساعت پس از این که اندود اجرا شد باید با اسپری کردن آب، سطح آن را مرطوب کرد. مواد تشکیل دهنده اندود تک لایه سفید RF506 بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک، سیمان و مواد افزودنی به منظور کاهش میزان جذب آب و ارتقا کارپذیری. دانسیته این ملات ۱۷۰۰ گرم بر لیتر می باشد و بهتر است ضخامت لایه ملات برای استفاده در بلوک های بتن گازی بین ۱۰ الی ۱۵ میلیمتر باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت اندود تک لایه سفید RF506 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود تک لایه سفید RF506

سفید

رنگ

اندود تک لایه

شکل ظاهری

سنگدانه آهک، سیمان خاکستری و مواد افزودنی
به منظور ارتقا کارپذیری و کاهش میزان جذب آب

اجزای تشکیل شده

۳۵ کیلوگرم

وزن کیسه

پاکت

نوع بسته بندی

۱۰ تا ۱۵ میلیمتر

ضخامت لایه ملات

برای اجرای ۱ مترمربع به ضخامت ۱۵ میلیمتر
در حدود ۳۰ کیلوگرم

میزان مصرف

آستر لایه نازک بر روی دیوار و فاز نهایی
در داخل و خارج از ساختمان

مورد مصرف

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود عایق رطوبتی دوجزئی خاکستری wp200



اندود عایق رطوبتی دو جزئی خاکستری WP200 از محصولات تولید شده توسط بن ملات می باشد که دارای پایه سیمانی تقویت شده با اکریلیک است و به عنوان یک مسدود کننده بسیار قوی در برابر نشت آب با درجه بالای چسبندگی به مصالح ساختمانی از جمله بتن می باشد.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

 توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود عایق رطوبتی دوجزئی خاکستری wp200

در این اندود عایق رطوبتی از دو جز اصلی عامل پیوندزا (لایه آب بند تشکیل شده از کوپلیمرهای استایرن اکریلات) و حجم دهنده (مواد پودری با پایه سیمان تقویت شده با مواد شیمیایی به منظور افزایش مقاومت) استفاده شده است. این اندود دارای مقاومت بالا و متشکل از متریال با انعطاف پذیری بالا در مقابل حرکت های ساختمان ایستادگی خوبی دارد و پس از رسیدن به مقاومت نهایی قادر است روسازی های مختلف سنگی و کاشی و سرامیکی را تحمل نماید، همچنین این اندود به راحتی آماده می شود و پس از اجرا بر روی سطح، کاملاً بدون تخلخل خواهد بود. لایه ۱ میلیمتری از این اندود در برابر نفوذ آب، کربناسیون و کلر کاملاً مقاوم است. از دیگر ویژگی های این اندود می توان به مجاز بودن برای استفاده در سطح داخلی منابع آب آشامیدنی اشاره نمود. از این اندود به دلیل ویژگی های بیان شده برای آبندهی منابع آب، مخازن، آشپزخانه های صنعتی، پی سازه ها، لوله های سیمانی آبروها و کانال های آب و ... استفاده می شود.



ادامه دارد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود عایق رطوبتی دوجزئی خاکستری wp200

قبل از اجرای این اندود عایق رطوبتی باید سطوح را تمیز نمود به گونه ای که عاری از هرگونه ناخالصی باشد و تمامی سطوح تماس را مرطوب نمود. برای آماده سازی این اندود که در بسته بندی های توزین شده ارائه می شود باید جز پودری را آرام آرام به جز مایع اضافه کرد و با استفاده از دور کند میکسر مخلوط نمود. برای آماده سازی حجم کمتر از اندود جز پودری را با نسبت ۲ به ۱ با جز مایع مخلوط نمایید. این اندود ۳۰ دقیقه زمان برای مصرف دارد پس توجه داشته باشید در هنگام آماده سازی به میزان مورد استفاده در ۳۰ دقیقه مخلوط را آماده کنید. در هنگام کار با این اندود با توجه به سمی و خطرناک نبودن آن، از وسایل ایمنی فردی استفاده کنید. و در صورت تماس مواد با اعضای مخاطی و چشم سریعاً محل را با آب فراوان شستشو داده و به مراکز درمانی مراجعه کنید. این اندود با غلتک و یا قلم موی کوتاه و سفت اجرا می گردد. برای اصلاح نمودن ایرادات و ناهمواری های سطح به مخلوط مقداری پودر بیفزایید. در صورتی که نیاز به اجرای لایه ای با ضخامت بیشتر از ۱۳ میلیمتر دارید، باید این کار را در دفعات متعدد و هربار پس از خشک شدن لایه قبلی انجام دهید. وزن مخصوص مخلوط اندود عایق رطوبتی دو جزئی خاکستری WP200 بن ملات برابر است با ۱.۷۶ کیلوگرم در لیتر. این اندود دارای استاندارد BS 1881 part 208.1998 می باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت اندود عایق رطوبتی دو جزئی خاکستری WP200 با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

اندود عایق رطوبتی دوجزئی خاکستری wp200

خاکستری

رنگ

اندود عایق رطوبتی دو جزئی

شکل ظاهری

ماده شیری رنگ پیوند زا و پودر حجم
دهنده

اجزای تشکیل شده

خاکستری با پایه سیمان تقویت شده

۲۵ کیلوگرم - ۱۰ کیلوگرم

وزن کیسه

پاکت - گالن

نوع بسته بندی

۱۳ میلیمتر

ضخامت لایه ملات

سیستم مسدود کننده نشت آب
با قابلیت چسبندگی عالی به سطوح

مورد مصرف

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

پودر بند کاشی آنتی باکتریال رنگی tlc



پودر بندکشی آنتی باکتریال رنگی TLC از جمله محصولات فروشگاه بنیاد بتن است. این فروشگاه عرضه کننده انواع ملات بندکشی، چسب کاشی و سرامیک و محصولات مورد نیاز ساختمان سازی است. پودر بندکشی آنتی باکتریال برای پر کردن بندهای بین کاشی و سرامیک نصب شده روی دیوار کف در داخل و خارج ساختمان استفاده می شود. به همین دلیل است که این محصول فروش بسیار بالایی دارد و نظر افراد زیادی را در این حوزه جلب کرده است.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

پودر بند کشی آنتی باکتریال رنگی tlc

پودر بندکشی آنتی باکتریال ضد آب است و قدرت چسبندگی زیادی به انواع مصالح دارد. همچنین در برابر تنش های کششی و فشاری، عوامل محیطی، نشتی پایداری نشان می دهد. این محصول رنگ پذیر است و به سرعت قابل کشیده شدن روی سطوح متفاوت است. برای دریافت مشخصات، قیمت و خرید پودر بندکشی آنتی باکتریال رنگی TLC می توانید با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

پودر بند کشی آنتی باکتریال رنگی tlc

۱۰ کیلوگرم

وزن

طیف رنگی وسیع

رنگ

پودر بند کشی آنتی باکتریال

شکل ظاهری

۱۰ کیلوگرم

وزن کیسه

پاکت

نوع بسته بندی

ملات بند کشی

مورد مصرف

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب بلوک بتن گازی TL350



چسب بلوک بتن گازی TL350 از محصولات تولید شده توسط بن ملات می باشد که دارای پایه سیمانی است . از ویژگی های این محصول می توان به دوام بالا و سهولت در استفاده اشاره نمود. از این چسب بلوک برای چسباندن و اتصال بلوک بتنی سبک هوادار اتوکلاو شده AAC به یکدیگر استفاده می شود.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب بلوک بتن گازی TL350

برای آماده سازی این چسب باید محتویات داخل بسته را داخل میکسر ریخته و با ۹ لیتر آب تا زمانی که به غلظتی یکدست از محصول برسیم، مخلوط می کنیم پس از گذشت ۱۰ دقیقه مجدداً برای تایم کوتاهی در حدود ۲۰ ثانیه مخلوط را هم بزنید. برای استفاده از ملات باید سطوح مورد نظر را کاملاً تمیز کرده و سپس با لایه ای به ضخامت ۳ تا ۵ میلیمتر محل را پوشش دهید و پس از آن با ایجاد شیارهایی با استفاده از ماله بر روی سطح ملات آماده قرار دادن بلوک ها بر روی آن است در انتها با ضرباتی که با استفاده از چکش پلاستیکی بر بلوک وارد می کنیم محل قرار گیری بلوک را کاملاً تنظیم می کنیم. چسب بلوک بتن گازی TL350 بن ملات عبارتند از: سنگدانه آهک، سیمان و مواد افزودنی به منظور حفظ آب و ارتقا حالت چسبندگی. دانسیته این ملات ۱۶۰۰ گرم بر لیتر می باشد و بهتر است ضخامت لایه ملات برای استفاده در بلوک های بتن گازی بین ۳ الی ۵ میلیمتر باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت چسب بلوک بتن گازی TL350 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب بلوک بتن گازی TL350

رنگ

خاکستری

شکل ظاهری

چسب بلوک بتن گازی

اجزای تشکیل دهنده

سنگدانه آهک ، سیمان و مواد افزودنی به منظور حفظ آب و ارتقا حالت چسبندگی

وزن کیسه

۳۵ کیلو گرم

نوع بسته بندی

پاکت

ضخامت لایه ملات

۳ تا ۵ میلیمتر

میزان مصرف

برای چیدمان ۱ مترمربع در حدود ۲۲ کیلوگرم


مورد مصرف

چسباندن بلوک بتن گازی

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان



شرکت بنیاد بتن جنوب شرق
بن ملات



چسب بلوک بتن گازی سفید TL360

چسب بلوک بتن گازی TL360 از محصولات تولید شده توسط بن ملات می باشد که دارای پایه سیمانی می باشد. از ویژگی های این محصول می توان به دوام بالا و سهولت در استفاده اشاره نمود. از این چسب بلوک برای چسباندن و اتصال بلوک بتنی سبک هوادار اتوکلاو شده AAC به یکدیگر استفاده می شود.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب بلوک بتن گازی TL360

برای آماده سازی این چسب باید محتویات داخل بسته را داخل میکسر ریخته و با ۹ لیتر آب تا زمانی که به غلظتی یکدست از محصول برسیم، مخلوط می کنیم پس از گذشت ۱۰ دقیقه مجدداً برای تایم کوتاهی در حدود ۲۰ ثانیه مخلوط را هم بزنید. برای استفاده از ملات باید سطوح مورد نظر را کاملاً تمیز کرده و سپس با لایه ای به ضخامت ۳ تا ۵ میلیمتر محل را پوشش دهید و پس از آن با ایجاد شیارهایی با استفاده از ماله بر روی سطح ملات آماده قرار دادن بلوک ها بر روی آن است در انتها با ضرباتی که با استفاده از چکش پلاستیکی بر بلوک وارد می کنیم محل قرار گیری بلوک را کاملاً تنظیم می کنیم. چسب بلوک بتن گازی TL360 بن ملات عبارتند از: سنگدانه آهک، سیمان و مواد افزودنی به منظور حفظ آب و ارتقا حالت چسبندگی. دانسیته این ملات ۱۶۰۰ گرم بر لیتر می باشد و بهتر است ضخامت لایه ملات برای استفاده در بلوک های بتن گازی بین ۳ الی ۵ میلیمتر باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت چسب بلوک بتن گازی TL360 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب بلوک بتن گازی TL360

رنگ

سفید

شکل ظاهری

چسب بلوک بتن گازی

اجزای تشکیل دهنده

سنگدانه آهک ، سیمان و مواد افزودنی به منظور حفظ آب و ارتقا حالت چسبندگی

وزن کیسه

۳۵ کیلو گرم

نوع بسته بندی

پاکت

ضخامت لایه ملات

۳ تا ۵ میلیمتر

میزان مصرف

برای چیدمان ۱ مترمربع در حدود ۲۲ کیلوگرم

مورد مصرف

چسباندن بلوک بتن گازی

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب کاشی و سرامیک پودری سفید tl310



چسب کاشی و سرامیک سفید TL310 از محصولات تولید شده توسط بن ملات است که در دسته چسب کاشی و سرامیک پودری می باشد. از ویژگی های این محصول می توان به دوام بالا و سهولت در استفاده، اشاره نمود. از این چسب برای نصب کاشی های کف و دیوار روی سطح خشک در داخل و خارج از ساختمان استفاده می شود. این چسب قابلیت استفاده برای کاشی کاری بر روی سطوح سرامیک و کاشی قدیمی را دارد و می توان با استفاده از آن، سرامیک های پرسلان و لعابدار را بر روی بلوک های AAC و آسترهای سیمانی نصب نمود.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب کاشی و سرامیک پودری سفید tl310

برای آماده سازی این چسب باید محتویات داخل بسته را در دفعات مکرر با ۵.۵ الی ۶.۵ لیتر آب تمیز در داخل میکسر کاملاً مخلوط کنیم، سپس به مدت زمان ۱۰ دقیقه صبر می کنیم و پس از هم زدن مجدد به مدت ۱۵ ثانیه می توان از این چسب استفاده نمود. این ملات پس از آماده شدن ۲ تا ۴ ساعت با توجه به دمای محیط قابلیت استفاده دارد. برای استفاده از این چسب باید سطوح مورد نظر را کاملاً تمیز کرده به گونه ای که سطوح عاری از چسب، چربی و هرگونه نخاله بوده و سپس با استفاده از ماله این مخلوط خمیری یکنواخت را بر روی سطح اجرا نمود. برای تراز و هم سطح کردن چسب بر روی سطح از ماله کنگره دار استفاده نمایید. برای قرار دادن کاشی بر روی چسب از حرکت دورانی با کمی فشار استفاده کنید. شما باید حتما در فاصله زمانی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پس از اجرای چسب، عملیات نصب کاشی را انجام دهید.



ادامه دارد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب کاشی و سرامیک پودری سفید tl310

برای بندکشی کاشی های نصب شده بر روی دیوار یک روز پس از نصب و برای بندکشی سرامیک کف ۲ الی ۳ روز بعد از نصب سرامیک، اقدام نمایید. نکته: برای کاشی و سرامیک با ابعاد بیشتر از ۴۰ سانتیمتر، قبل از عملیات نصب، یک لایه اندود با ضخامت ۲ میلیمتر اجرا شود. مواد تشکیل دهنده چسب کاشی و سرامیک پودری سفید TL310 بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک با حداکثر اندازه دانه بندی ۰.۶ میلیمتری، سیمان پرتلند و مواد افزودنی برای حفظ آب، ارتقا چسبندگی، بهتر شدن خواص و کم شدن میزان لغزش. بهتر است ضخامت لایه ملات ۵ میلیمتر باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت چسب کاشی و سرامیک پودری سفید TL310 بن ملات بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.

چسب کاشی و سرامیک پودری سفید tl310

رنگ	سفید
شکل ظاهری	چسب کاشی و سرامیک پودری با مقاومت چسبندگی بیش از ۸,۰ تا ۱ مگاپاسکال
اجزای تشکیل دهنده	سنگدانه آهک، سیمان پرتلند و مواد افزودنی برای حفظ آب، ارتقا چسبندگی، ارتقا خواص و کم شدن میزان لغزش
وزن کیسه	۲۰ کیلو گرم
نوع بسته بندی	پاکت
ضخامت لایه ملات	۵ میلیمتر
میزان مصرف	برای اجرای ۱ مترمربع در حدود ۶ تا ۸ کیلوگرم
مورد مصرف	چسباندن کاشی و سرامیک بر روی سطوح دیوار داخل و خارج ساختمان

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه خاکستری tl305



چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه خاکستری TL305 از محصولات تولید شده توسط بن ملات می باشد که در دسته چسب کاشی و سرامیک پودری است . از ویژگی های این محصول می توان به دوام بالا و سهولت در استفاده، اشاره نمود. از این چسب برای نصب کاشی های کف و دیوار روی سطح خشک در داخل و خارج از ساختمان استفاده می شود.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه خاکستری tl305

این چسب قابلیت استفاده برای کاشی کاری بر روی سطوح سرامیک و کاشی قدیمی را دارد و می توان با استفاده از آن، سرامیک های پرسلان و لعابدار را بر روی بلوک های AAC و آسترهای سیمانی نصب نمود. از ویژگی های قابل توجه این چسب امکان نصب کاشی بر روی دیوار با سطح گچی را می توان نام برد. برای آماده سازی این چسب باید محتویات داخل بسته را در دفعات مکرر با ۵.۵ الی ۶.۵ لیتر آب تمیز در داخل میکسر کاملاً مخلوط کنیم، سپس به مدت زمان ۱۰ دقیقه صبر می کنیم و پس از هم زدن مجدد به مدت ۱۵ ثانیه می توان از این چسب استفاده نمود. این ملات پس از آماده شدن ۲ تا ۴ ساعت با توجه به دمای محیط قابلیت استفاده دارد. برای استفاده از این چسب باید سطوح مورد نظر را کاملاً تمیز کرده به گونه ای که سطوح عاری از چسب، چربی و هرگونه نخاله بوده و سپس با استفاده از ماله این مخلوط خمیری یکنواخت را بر روی سطح اجرا نمود. برای تراز و هم سطح کردن چسب بر روی سطح از ماله کنگره دار استفاده نمایید.



ادامه دارد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه خاکستری tl305

برای قرار دادن کاشی بر روی چسب از حرکت دورانی با کمی فشار استفاده کنید. شما باید حتما در فاصله زمانی ۱۰ تا ۱۵ دقیق پس از اجرای چسب، عملیات نصب کاشی را انجام دهید. برای بندکشی کاشی های نصب شده بر روی دیوار یک روز پس از نصب و برای بندکشی سرامیک کف ۲ الی ۳ روز بعد از نصب سرامیک، اقدام نمایید. نکته: برای کاشی و سرامیک با ابعاد بیشتر از ۴۰ سانتیمتر، قبل از عملیات نصب، یک لایه اندود با ضخامت ۲ میلیمتر اجرا شود. مواد تشکیل دهنده چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه خاکستری TL305 بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک با حداکثر اندازه دانه بندی ۰.۶ میلیمتری، سیمان پرتلند و مواد افزودنی برای حفظ آب، ارتقا چسبندگی، بهتر شدن خواص و کم شدن میزان لغزش. بهتر است ضخامت لایه ملات ۵ میلیمتر باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه خاکستری TL305 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه خاکستری tl305

رنگ	خاکستری
شکل ظاهری	چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه با مقاومت چسبندگی بیش از ۱ تا ۱,۲ مگاپاسکال
اجزای تشکیل دهنده	سنگدانه آهک، سیمان پرتلند و مواد افزودنی برای حفظ آب، ارتقا چسبندگی، ارتقا خواص و کم شدن میزان لغزش
وزن کیسه	۲۰ کیلو گرم
نوع بسته بندی	پاکت
ضخامت لایه ملات	۵ میلیمتر
میزان مصرف	برای اجرای ۱ مترمربع در حدود ۶ تا ۸ کیلوگرم
مورد مصرف	چسباندن کاشی و سرامیک پرسلان و معمولی تا ابعاد ۱۰۰ * ۱۰۰ بر روی سطوح دیوار و کف ساختمان

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه سفید tl315



چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه سفید TL315 از محصولات تولید شده توسط بن ملات است که در دسته چسب کاشی و سرامیک پودری می باشد. از ویژگی های این محصول می توان به دوام بالا و سهولت در استفاده، اشاره نمود. از این چسب برای نصب کاشی های کف و دیوار روی سطح خشک در داخل و خارج از ساختمان استفاده می شود.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه سفید t315

این چسب قابلیت استفاده برای کاشی کاری بر روی سطوح سرامیک و کاشی قدیمی را دارد و می توان با استفاده از آن، سرامیک های پرسلان و لعابدار را بر روی بلوک های AAC و آسترهای سیمانی نصب نمود. از ویژگی های قابل توجه این چسب امکان نصب کاشی بر روی دیوار با سطح گچی را می توان نام برد. برای آماده سازی این چسب باید محتویات داخل بسته را در دفعات مکرر با ۵.۵ الی ۶.۵ لیتر آب تمیز در داخل میکسر کاملاً مخلوط کنیم، سپس به مدت زمان ۱۰ دقیقه صبر می کنیم و پس از هم زدن مجدد به مدت ۱۵ ثانیه می توان از این چسب استفاده نمود. این ملات پس از آماده شدن ۲ تا ۴ ساعت با توجه به دمای محیط قابلیت استفاده دارد. برای استفاده از این چسب باید سطوح مورد نظر را کاملاً تمیز کرده به گونه ای که سطوح عاری از چسب، چربی و هرگونه نخاله بوده و سپس با استفاده از ماله این مخلوط خمیری یکنواخت را بر روی سطح اجرا نمود. برای تراز و هم سطح کردن چسب بر روی سطح از ماله کنگره دار استفاده نمایید.



ادامه دارد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه سفید TL315

برای قرار دادن کاشی بر روی چسب از حرکت دورانی با کمی فشار استفاده کنید. شما باید حتما در فاصله زمانی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پس از اجرای چسب، عملیات نصب کاشی را انجام دهید. برای بندکشی کاشی های نصب شده بر روی دیوار یک روز پس از نصب و برای بندکشی سرامیک کف ۲ الی ۳ روز بعد از نصب سرامیک، اقدام نمایید. نکته: برای کاشی و سرامیک با ابعاد بیشتر از ۴۰ سانتیمتر، قبل از عملیات نصب، یک لایه اندود با ضخامت ۲ میلیمتر اجرا شود. مواد تشکیل دهنده چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه سفید TL315 بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک با حداکثر اندازه دانه بندی ۰.۶ میلیمتری، سیمان پرتلند و مواد افزودنی برای حفظ آب، ارتقا چسبندگی، بهتر شدن خواص و کم شدن میزان لغزش. بهتر است ضخامت لایه ملات ۵ میلیمتر باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه سفید TL315 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه سفید tl315

رنگ

سفید

شکل ظاهری

چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه با مقاومت
چسبندگی بیش از ۱ تا ۱,۲ مگاپاسکال

اجزای تشکیل دهنده

سنگدانه آهک، سیمان پرتلند و مواد افزودنی برای حفظ آب،
ارتقا چسبندگی، ارتقا خواص و کم شدن میزان لغزش

وزن کیسه

۲۰ کیلو گرم

نوع بسته بندی

پاکت

ضخامت لایه ملات

۵ میلیمتر

میزان مصرف

برای اجرای ۱ مترمربع در حدود ۶ تا ۸ کیلوگرم

مورد مصرف

چسباندن کاشی و سرامیک پرسلان و معمولی تا ابعاد
۱۰۰ * ۱۰۰ بر روی سطوح دیوار و کف ساختمان

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب کاشی و سرامیک خاکستری tl 300



چسب کاشی و سرامیک خاکستری TL300 از محصولات تولید شده توسط بن ملات است که در دسته چسب کاشی و سرامیک پودری می باشد . از ویژگی های این محصول می توان به دوام بالا و سهولت در استفاده، اشاره نمود. از این چسب برای نصب کاشی های کف و دیوار روی سطح خشک در داخل و خارج از ساختمان استفاده می شود.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب کاشی و سرامیک خاکستری 300 tl

این چسب قابلیت استفاده برای کاشی کاری بر روی سطوح سرامیک و کاشی قدیمی را دارد و می توان با استفاده از آن، سرامیک های پرسلان و لعابدار را بر روی بلوک های AAC و آسترهای سیمانی نصب نمود. برای آماده سازی این چسب باید محتویات داخل بسته را در دفعات مکرر با ۵.۵ الی ۶.۵ لیتر آب تمیز در داخل میکسر کاملاً مخلوط کنیم، سپس به مدت زمان ۱۰ دقیقه صبر می کنیم و پس از هم زدن مجدد به مدت ۱۵ ثانیه می توان از این چسب استفاده نمود. این ملات پس از آماده شدن ۲ تا ۴ ساعت با توجه به دمای محیط قابلیت استفاده دارد. برای استفاده از این چسب باید سطوح مورد نظر را کاملاً تمیز کرده به گونه ای که سطوح عاری از چسب، چربی و هرگونه نخاله بوده و سپس با استفاده از ماله این مخلوط خمیری یکنواخت را بر روی سطح اجرا نمود. برای تراز و هم سطح کردن چسب بر روی سطح از ماله کنگره دار استفاده نمایید.



ادامه دارد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب کاشی و سرامیک خاکستری 300 tl

برای قرار دادن کاشی بر روی چسب از حرکت دورانی با کمی فشار استفاده کنید. شما باید حتما در فاصله زمانی ۱۰ تا ۱۵ دقیق پس از اجرای چسب، عملیات نصب کاشی را انجام دهید. برای بندکشی کاشی های نصب شده بر روی دیوار یک روز پس از نصب و برای بندکشی سرامیک کف ۲ الی ۳ روز بعد از نصب سرامیک، اقدام نمایید. نکته: برای کاشی و سرامیک با ابعاد بیشتر از ۴۰ سانتیمتر، قبل از عملیات نصب، یک لایه اندود با ضخامت ۲ میلیمتر اجرا شود. مواد تشکیل دهنده چسب کاشی و سرامیک پودری خاکستری TL300 بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک با حداکثر اندازه دانه بندی ۰.۶ میلیمتری، سیمان پرتلند و مواد افزودنی برای حفظ آب، ارتقا چسبندگی، بهتر شدن خواص و کم شدن میزان لغزش. بهتر است ضخامت لایه ملات ۵ میلیمتر باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت چسب کاشی و سرامیک پودری خاکستری TL300 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب کاشی و سرامیک خاکستری 300 tl

رنگ	خاکستری
شکل ظاهری	چسب کاشی و سرامیک پودری با مقاومت چسبندگی بیش از ۸،۰ تا ۱ مگاپاسکال
اجزای تشکیل دهنده	سنگدانه آهک، سیمان پرتلند و مواد افزودنی برای حفظ آب، ارتقا چسبندگی، ارتقا خواص و کم شدن میزان لغزش
وزن کیسه	۲۰ کیلو گرم
نوع بسته بندی	پاکت
ضخامت لایه ملات	۵ میلیمتر
میزان مصرف	برای اجرای ۱ مترمربع در حدود ۶ تا ۸ کیلوگرم
مورد مصرف	چسباندن کاشی و سرامیک بر روی سطوح دیوار داخل و خارج ساختمان

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب ویژه اسلب tl318



چسب ویژه اسلب TL318 بن ملات از محصولات فروشگاه بنیاد بتن است. این فروشگاه عرضه کننده انواع ملات بندکشی، چسب کاشی و سرامیک و محصولات مورد نیاز ساختمان سازی است. چسب ویژه اسلب برای چسباندن انواع کاشی و سرامیک های اسلب، پرسلان و سنگ به کار می رود و به دلیل مشخصات فوق العاده این محصول، نظر بسیاری از مخاطبان این حوزه را جلب کرده است.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب ویژه اسلب tl318

حتما توجه داشته باشید که برای استفاده از چسب ویژه اسلب، حتما سطح مورد نظر عاری از هر گونه آلاینده و گرد و غبار باشد. برای استفاده از این پودر، از طریق دستورالعمل ها پیش بروید و حتما نسبت به دمای مناسب و مقدار معین شده چسب و محلول های مورد نیاز توجه بیشتری داشته باشید. این محصول جهت چسباندن انواع سرامیک پرسلان و کاشی کف و بدنه تا قطع بیشتر از ۱۰۰*۱۰۰ سانتی متر مربع، چسباندن انواع سنگ طبیعی و مصنوعی استفاده می شود. برای دریافت مشخصات، قیمت و خرید چسب ویژه اسلب TL318 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

چسب ویژه اسلب t318

وزن

۲۰ کیلوگرم

رنگ

سفید

شکل ظاهری

چسب ویژه اسلب

وزن کیسه

۲۰ کیلوگرم

نوع بسته بندی

پاکت

مورد مصرف

چسب کاشی سوپر با قدرت چسبندگی
بیشتر از ۱/۲ مگاپاسکال

مقاومت چسبندگی

۱/۲ مگاپاسکال

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

گروت صنعتی خاکستری gm 100



گروت صنعتی خاکستری GM100 از محصولات تولید شده توسط بن ملات می باشد که دارای پایه سیمانی است و در برابر شرایط جوی مقاوم است. از این گروت به دلیل روان بودن فوق العاده و عدم جمع شدن در زیر بیس پلیت ها استفاده می شود. این گروت صنعتی برای گروت ریزی در زیر کف ستون در اسکلت های فولادی و همچنین گروت ریزی اتصالات و تجهیزات بتنی و انکراژ تولید شده است.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

گروت صنعتی خاکستری gm 100

قبل از اجرای گروت باید سطوح را تمیز نمود به گونه ای که عاری از هرگونه ناخالصی باشد و تمامی سطوح تماس را مرطوب نمود تا آب وجود در گروت را جذب نکند. این گروت برای شرایط جوی معتدل تا گرم و خشک طراحی شده و دمای هوا باید بالای ۵ درجه سانتیگراد باشد. همچنین برای دستیابی به نتیجه مطلوب عملیات گروت ریزی و سخت شدن آن بایستی به دور از وزش باد و تابش نور خورشید باشد. برای آماده سازی این ملات باید محتوی پاکت را با ۶ لیتر آب تمیز به مدت زمان ۵ تا ۶ دقیقه مخلوط نمود تا خمیری یکنواخت و روان حاصل گردد.



ادامه دارد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

گروت صنعتی خاکستری gm 100

این گروت با توجه به دمای هوا ۳۰ دقیقه زمان برای مصرف دارد. در هنگام اجرا از لرزاندن گروت خودداری کنید زیرا از کیفیت آن کاسته می شود. پس از گروت ریزی باید آن را برای یک هفته مرطوب نمود و با پلاستیک پوشانید. گروت پس از گذشت ۳ روز به ۸۰٪ مقاومت رسیده و پس از ۲۸ روز در بالاترین میزان مقاومت قرار خواهد گرفت. مواد تشکیل دهنده گروت صنعتی خاکستری GM100 بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک با حداکثر اندازه دانه بندی ۳ میلیمتری، سیمان پرتلند تیپ ۲ و مواد افزودنی پلیمری محلول در آب و مواد ویژه به جهت ارتقا کارایی ملات. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت گروت صنعتی خاکستری GM100 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

گروت صنعتی خاکستری 100 gm

رنگ	خاکستری
شکل ظاهری	گروت صنعتی
اجزای تشکیل دهنده	سنگدانه آهک، سیمان پرتلند تیپ ۲ و مواد افزودنی پلیمری محلول در آب به جهت ارتقا کارایی ملات و جبران جمع شدگی
وزن کیسه	۳۵ کیلو گرم
نوع بسته بندی	پاکت
میزان مصرف	برای اجرای ۱ مترمربع گروت ریزی به ضخامت ۱۰ میلیمتر در حدود ۲۳ کیلوگرم
مورد مصرف	گروت صنعتی مناسب برای پرکردن زیر بیس پلیت
مقاومت فشاری	حداقل ۵۰ مگاپاسکال

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات اندود آستر زیرسازی سفید R509



ملات اندود آستر زیرسازی سفید R509 از محصولات تولید شده توسط بن ملات است که دارای پایه سیمانی می باشد. از ویژگی های این محصول می توان به دوام بالا و سهولت در استفاده، اشاره نمود. از این اندود سیمانی به عنوان آستر و اندود بر روی سطح بلوک های سبک بتن گازی مورد استفاده قرار می گیرد.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات اندود آستر زیرسازی سفید R509

برای آماده سازی این اندود باید محتویات داخل بسته را داخل میکسر ریخته و با ۵.۵ لیتر آب به مدت زمان ۶ الی ۸ دقیقه مخلوط کنیم. این ملات را می توان هم به صورت دستی و هم با استفاده از میکسرهای برقی آماده نمود. برای استفاده از این ملات باید سطوح مورد نظر را کاملاً تمیز کرده به گونه ای که سطوح عاری از چسب، چربی و هرگونه نخاله بوده و سپس با استفاده از دستگاه ملات پاش و یا با پرتاب ملات با کمچه، لایه ای به ضخامت حداکثر ۳۰ میلیمتر محل را پوشش داد. اگر نیاز به اجرای ملات با ضخامت بیشتری بر روی سطح مورد نظر هستید باید با فاصله یکروز لایه بعدی اجرا شود. دقت کنید به مدت ۲ تا ۳ روز پس از این که اندود اجرا شد باید سطح آن را مرطوب نگاه داشت. این ملات پس از سپری شدن یک ماه به حداکثر مقاومت خواهد رسید.



ادامه دارد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات اندود آستر زیرسازی سفید R509

مواد تشکیل دهند ملات اندود آستر زیرسازی سفید R509 بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک، سیمان خاکستری و مواد افزودنی به منظور کاهش جذب آب و ارتقا کارپذیری. دانسیته این ملات ۱۸۰۰ گرم بر لیتر می باشد و ضخامت لایه ملات برای استفاده در بلوک های سیمانی و سفالی تا ۲ سانتیمتر می باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت ملات اندود آستر زیرسازی سفید R509 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات اندود آستر زیرسازی سفید R509

رنگ	سفید
شکل ظاهری	اندود زیرسازی
اجزای تشکیل دهنده	سنگدانه آهک ، سیمان سفید و مواد افزودنی به منظور ارتقا کارپذیری و نگهداری آب
وزن کیسه	۳۵ کیلو گرم
نوع بسته بندی	پاکت
ضخامت لایه ملات	۲ سانتیمتر
میزان مصرف	برای اجرای ۱ مترمربع به ضخامت ۲۰ میلیمتر در حدود ۵۰ کیلوگرم
مورد مصرف	استفاده به عنوان آستر و آماده سازی سطح برای اجرای فاز نهایی در داخل و خارج ساختمان

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات اندود درز بندی و ماستیک آکواپنل سفید tp212



ملات اندود درز بندی و ماستیک آکواپنل سفید TP212 از محصولات تولید شده توسط بن ملات می باشد که دارای پایه سیمانی است و در برابر رطوبت و یخ زدگی مقاوم است. از این ملات برای درزبندی آکواپنل های سیمانی نازک و ماستیک کل سطح استفاده می شود. برای استفاده از این اندود بایستی آکواپنل ها بطور دقیق در جای خود ثابت شوند.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات اندود درز بندی و ماستیک آگنوپنل سفید tp212

این ملات را می توان به صورت دستی و ماشینی اجرا نمود و سطوح مورد نظر برای اجرا باید عاری از کثیفی باشد، پس دقت داشته باشید قبل از اجرا هرگونه گرد و غبار، چربی و ناخالصی که باعث کاهش چسبندگی ملات به سطح می شود را تمیز کنید. برای آماده سازی این ملات باید محتوی پاکت را با ۱۱ لیتر آب تمیز مخلوط نمود تا خمیری یکنواخت حاصل گردد. پس از گذشت ۱۰ دقیقه مجدداً مخلوط را بهم بزنید. این ملات با توجه به دمای هوا بین ۳ تا ۵ ساعت زمان برای مصرف دارد. برای اجرا به عنوان درزبند باید در ابداء بر روی بندها را با نوار ۵ سانتیمتری آگنوپنل پوشانید و سپس با یک لایه نازک از ملات توسط ماله، سطح آن را پوشانید.



ادامه دارد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات اندود درز بندی و ماستیک آکواپنل سفید tp212

در صورت استفاده به عنوان ماستیک برای سطح باید لایه ای با ضخامت ۴ میلیمتر روی سطح اجرا شود و سپس با استفاده از ماله کنگره دارف شیارهایی روی سطح اجرا شده ایجاد نمود و پس از جایگذاری مش آکواپنل لایه ای از اندود با ضخامت ۳ تا ۵ میلیمتر روی سطح ایجاد کرد. مواد تشکیل دهنده ملات اندود درز بندی و ماستیک آکواپنل سفید TP212 بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک با حداکثر اندازه دانه بندی ۰.۳ میلیمتری، سیمان پرتلند خاکستری و مواد افزودنی پلیمری محلول در آب و مواد ویژه به جهت ارتقا کارایی ملات. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت ملات اندود درز بندی و ماستیک آکواپنل سفید TP212 بن ملات بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات اندود درز بندی و ماستیک آکواپنل سفید tp212

رنگ

سفید

شکل ظاهری

اندود درز بندی و ماستیک آکواپنل

اجزای تشکیل دهنده

سنگدانه آهک، سیمان پرتلند و مواد افزودنی
پلیمری محلول در آب و مواد ویژه به جهت ارتقا
کارایی ملات

وزن کیسه

۳۵ کیلو گرم

نوع بسته بندی

پاکت کاغذی لمینه شده

مورد مصرف

ملات اندود مناسب برای درز بندی و ماستیک
پنل های نازک سیمانی آکواپنل

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات بنایی M100



ملات بنایی M100 از محصولات تولید شده توسط بن ملات است که دارای پایه سیمانی می باشد. از ویژگی های این محصول می توان به دوام بالا و سهولت در استفاده اشاره نمود. موارد کاربرد این ملات بنایی عبارتند از: چسباندن بلوک های سیمانی و آجری، استفاده به عنوان ملات نماچینی و چسباندن موزائیک کف اشاره نمود.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات بنایی M100

برای آماده سازی این ملات باید محتویات داخل بسته را داخل میکسر ریخته و با ۵.۵ لیتر آب برای مدت زمان ۶ الی ۸ دقیقه مخلوط کرد. این ملات پس از آماده شدن ۲ ساعت زمان برای استفاده دارد. برای استفاده از ملات باید سطوح مورد نظر را کاملاً تمیز کرده و سپس با لایه ای به ضخامت ۲ سانتیمتر محل را پوشش دهید. این ملات تا یک ماه بعد از اجرا به بالاترین سطح مقاومت خود خواهد رسید. مواد سازنده ملات بنایی M100 بن ملات عبارتند از: سنگدانه آهک، سیمان خاکستری و مواد افزودنی به منظور حفظ آب و ارتقا حالت چسبندگی. دانسیته این ملات ۱۸۵۰ گرم بر لیتر می باشد و بهتر است ضخامت لایه ملات برای استفاده در بلوک های سیمانی و سفالی حداقل ۲ سانتیمتر باشد. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت ملات بنایی M100 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات بنایی M100

شکل ظاهری

ملات بنایی

اجزای تشکیل دهنده

سنگدانه آهک، سیمان خاکستری تیپ ۲ و مواد افزودنی به منظور حفظ آب و ارتقا حالت چسبندگی

وزن کیسه

۳۵ کیلوگرم

نوع بسته بندی

پاکت

ضخامت لایه ملات

۲ سانتی متر

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات بندکشی کاشی و سرامیک سفید TP320



ملات بندکشی کاشی و سرامیک سفید TP320 از محصولات تولید شده توسط بن ملات است که دارای پایه سیمانی است و امکان تولید آن با تنوع بالای رنگ بندی وجود دارد. از ویژگی های این محصول می توان به سرعت و سهولت در استفاده، اشاره نمود. از این ملات سیمانی برای بندکشی کاشی و سرامیک و سنگ با عرض حداکثر ۶ میلیمتر استفاده می شود.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات بندکشی کاشی و سرامیک سفید tl320

از ویژگی های قابل توجه این محصول می توان به مواردی مثل: امکان بندکشی بر روی سطوح دیوار و کف داخل و خارج ساختمان، امکان اجرا بر روی بستر خشک و خیس، چسبندگی زیاد، مقاومت بالا در برابر ساییدگی و ترک خوردن، مقاوم در برابر رطوبت، توانایی پرکنندگی زیاد و نظافت آسان اشاره نمود. برای آماده سازی این ملات باید محتویات داخل بسته را داخل میکسر ریخته و با ۷.۵ لیتر آب تمیز کاملاً مخلوط کنیم تا خمیری همگن و یکدست حاصل گردد سپس به مدت زمان ۱۰ دقیقه صبر می کنیم و پس از هم زدن مجدد به مدت ۱۵ ثانیه می توان از این ملات استفاده نمود. این ملات را با استفاده از کاردک و با فشار دست به داخل شیار بندها هدایت می کنیم. بهتر است برای استفاده از ملات سطوح مورد نظر را کاملاً تمیز کرده به گونه ای که سطوح عاری از کثیفی باشد.



ادامه دارد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات بندکشی کاشی و سرامیک سفید tl320

برای اجرای ملات بندکشی بر روی دیوار ۲۴ ساعت و برای کف ۴۸ ساعت پس از نصب اقدام نمایید. پس از بندکشی ملات اضافه را از روی سطح بردارید و حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از انجام بندکشی تمامی اثرات باقی مانده ملات بر روی سطح کاشی و سرامیک را با ابر مرطوب پاک کنید. برای اخذ نتیجه بهتر تا ۲۴ ساعت محل را مرطوب نگه دارید. مواد تشکیل دهنده ملات بندکشی کاشی و سرامیک سفید TL320 بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک با حداکثر اندازه دانه بندی ۰.۲ میلیمتری، سیمان سفید و مواد افزودنی پلیمری محلول در آب و رنگدانه های معدنی. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت ملات بندکشی کاشی و سرامیک سفید TL320 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات بندکشی کاشی و سرامیک سفید tl320

۱۰ کیلوگرم

وزن

سفید

رنگ

ملات بند کشی

شکل ظاهری

سنگدانه آهک، سیمان سفید و مواد افزودنی پلیمری
محلول در آب و رنگدانه معدنی

اجزای تشکیل دهنده

۱۰ کیلوگرم

وزن کیسه

پاکت

نوع بسته بندی

بسته به ضخامت و بند ابعاد کاشی

میزان مصرف

استفاده به عنوان پرکننده بندهای بین کاشی و سرامیک
بر روی دیوار و کف در داخل و خارج از ساختمان

مورد مصرف

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات ترمیمی سازه ای خاکستری RM200



ملات ترمیمی سازه ای خاکستری RM200 از محصولات تولید شده توسط بن ملات می باشد که دارای پایه سیمانی است که با لاتکس پودری تقویت شده و در داخل ساختار آن، الیاف پلی پروپیلن موجود می باشد. از ویژگی های این ملات می توان به نفوذپذیری پایین، مقاومت زیاد و طول عمر بالا اشاره نمود. از این ملات برای ترمیم بتن استفاده می شود.

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

توضیحات تکمیلی در صفحه بعد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات ترمیمی سازه ای خاکستری rm200

این ملات در دسته ملات های تک جزئی قرار دارد که با اضافه نمودن آب به آن، برای اجرا روی سطوح آماده می شود. این ملات پس از مخلوط شدن با آب، دارای مقاومت بالا با خاصیت چسبندگی فوق العاده به بتن و فولاد خواهد بود. برای آماده سازی این ملات باید ۶ لیتر آب تمیز را داخل میکسر ریخته و کم کم ملات را به آن اضافه کنیم بهتر است میکسر با دور کند مواد را هم بزند تا مخلوطی یکنواخت و بدون حباب حاصل گردد. دقت کنید میزان آب مورد نیاز کاملاً به دما و رطوبت هوا، بستگی دارد. این ملات را می توان به صورت دستی و ماشینی اجرا نمود و سطوح مورد نظر برای اجرا باید عاری از کثیفی و ذرات سست باشد. پس دقت داشته باشید قبل از اجرا هرگونه گرد و غبار، چربی و ناخالصی که باعث کاهش چسبندگی ملات به سطح می شود را تمیز کنید.



ادامه دارد

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات ترمیمی سازه ای خاکستری RM200

قبل از اجرای ملات سطح باید کاملاً اشباع شده و هیچ گونه آبی روی سطح وجود نداشته باشد. در ابتدا سطح را با ماله چوبی یا پلاستیکی صاف کرده پس از سفت شدن ملات تا حدی که با فشار انگشت تغییر حالت کمی صورت گیرد، با استفاده از ماله فولادی صافکاری نهایی را انجام می دهیم. برای عمل آوری ملات ۳ تا ۵ روز زمان نیاز است که توصیه می شود با استفاده از آب و پوشش های نایلونی این کار انجام شود. از ویژگی های این محصول عدم ترک خوردن و جمع شدن می باشد. مواد تشکیل دهنده ملات ترمیمی سازه ای خاکستری RM200 بن ملات عبارت است از: سنگدانه آهک با حداکثر اندازه دانه بندی ۳ میلیمتری، سیمان پرتلند خاکستری و مواد افزودنی پلیمری محلول در آب و مواد ویژه به جهت ارتقا کارایی ملات. شما عزیزان می توانید برای تهیه و اطلاع از قیمت ملات ترمیمی سازه ای خاکستری RM200 بن ملات با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.



مشخصات محصول

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان

ملات ترمیمی سازه ای خاکستری rm200

رنگ

خاکستری

شکل ظاهری

ملات ترمیمی سازه

اجزای تشکیل دهنده

سنگدانه آهک، سیمان پرتلند و مواد افزودنی
پلیمری محلول در آب و مواد ویژه به جهت ارتقا
کارایی ملات

وزن کیسه

۳۵ کیلو گرم

نوع بسته بندی

پاکت کاغذی لمینه شده

میزان مصرف

برای اجرای ۱ مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر
در حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم

مورد مصرف

ملات ترمیمی سازه ای با چسبندگی و مقاومت
زیاد، نفوذپذیری پایین و طول عمر بالا بر روی
بتن با ضخامت ۳۰ میلیمتر

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان



اعطای نمایندگی

بن ملات در

استان یزد

استان کرمان

استان سیستان و بلوچستان

جهت مشاوره با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

شرکت بنیاد بتن جنوب شرق

شرایط ویژه برای فروشندگان مصالح ساختمانی ، کارخانجات و بازرگانی ها و نمایندگان کاشی و سرامیک جهت صادرات و فروش بین المللی محصولات بن ملات

همکاری با شرکت های ساختمانی و ارگان های دولتی جهت استفاده از مصالح نوین و بهره وری و صرفه جویی در مصالح سنتی با کیفیتی مطلوب

اعطای نمایندگی با برند و نام تجاری اعطای نمایندگی خرده فروشی در استان های نام برده

بن ملات ، نسل نوین مصالح ساختمانی

شماره تماس : ۰۳۵۳۷۲۲۹۹۳۳ - ۰۹۱۳۵۲۵۰۷۰۷

www.bonyadbeton-jsh.com

یزد، کیلومتر ۳ جاده خضرآباد، جنب تعاونی آهن فروشان